

ブラックインクホイールに、チューブレスタイヤを装着する際の適正なタイヤ空気圧はとても大切です。ブラックインクホイールでは、最速のレーシングホイールのためにハブ、スポーク、リムの性能を重要視しますが、チューブレスタイヤを使用する際はタイヤ空気圧も忘れてはならない重要事項です。

このページに掲載されている推奨タイヤ空気圧は、ブラックインクホイールを使用する際のガイドラインおよび出発点として設定されています。推奨空気圧まで空気を入れた後、あなたのライディングスタイル、快適性、グリップ、スピードなどの好みに応じて、じっくりとタイヤ空気圧を調整してください。最終的には、ホイールとタイヤの取り付け規格範囲を尊重しながら、ユーザーご自身が最適な空気圧を見つける必要があります。

## ブラックインクホイール 最高推奨タイヤ空気圧

ロードレース / スペシャルティ・ホイール : 120psi (8.27bar)

オールロード : 110psi (7.58bar)

体重 (kg)	ホイール	FIFTY(T.E.), THIRTY, FIFTY, EIGHTY				TWENTY, THIRTY, FIFTY, SIXTY				THREE, ZERO		
	リム幅 (内)	Racing Road 17 - 18mm				All-Road 21mm				Specialty Wheels 15mm		
	タイヤサイズ (700C)	23mm	25mm	28mm	30mm	23mm	25mm	28mm	30mm	23mm	25mm	28mm
40		4.1	3.7	3.1	2.5	3.8	3.3	2.8	2.1	4.8	4.3	3.8
45		4.5	3.9	3.4	2.8	4.1	3.6	3	2.4	5.2	4.6	4.1
50		4.8	4.2	3.6	2.9	4.5	3.9	3.2	2.6	5.5	4.9	4.3
55		5.2	4.5	3.9	3.2	4.8	4.1	3.5	2.8	5.9	5.2	4.6
60		5.5	4.8	4.1	3.3	5.2	4.4	3.7	3	6.2	5.4	4.8
65		5.9	5.1	4.3	3.5	5.5	4.8	4	3.2	6.6	5.8	5
70		6.2	5.4	4.6	3.7	5.9	5	4.2	3.3	6.9	6.1	5.2
75		6.6	5.7	4.8	3.9	6.1	5.2	4.4	3.5	7	6.1	5.3
80		6.9	6	5.1	4.1	6.4	5.5	4.6	3.7	7.2	6.3	5.4
85		7.2	6.2	5.3	4.3	6.7	5.7	4.8	3.9	7.4	6.6	5.7
90		7.4	6.4	5.5	4.6	7	5.9	5	4.1	7.6	6.6	5.7
95		7.7	6.6	5.7	4.6	7.4	6.3	5.3	4.2	7.9	6.9	5.9
100		7.9	6.8	5.8	4.7	7.5	6.4	5.4	4.3	8.1	7	6.1

上記のタイヤ空気圧は Bar で表示されています。

○上記のタイヤ空気圧はあくまでも推奨値であり、ライダーの体重や好み、チューブレスクリンチャータイヤの使用目的に応じて適宜調整する必要があります。

○最適なパフォーマンスを得るためには、タイヤ空気圧を段階的に調整する必要がある場合があります・・・  
上記の推奨タイヤ空気圧は、舗装道路での使用に限ります。砂利道などの軽いオフロードでは、ライディングスタイルと使用目的に応じてタイヤ空気圧を調整してください。

○チューブレスタイヤを装着する場合は、必ずタイヤメーカーの取り付け説明書に従って、タイヤとリムがしっかりと固定されるようにしてください。取り付けの際は必ず純正チューブレスパーツをご使用ください。

